

Humusfilter VRG H VT

Färgat vatten beror oftast på ytvatteninträning i brunnen som för med sig organiska ämnen och humusämnen (multnande växtdelar) i dricksvattnet, föroreningarna kan således färga vattnet gult.

Så påverkar humusämnen dig och ditt hushåll:

- Missfärgar sanitetsporlin, kakel och textilier
- Kan ge problem med obehaglig lukt och dålig smak på dricksvattnet
- Bakterietillväxten gynnas vid höga halter av COD-Mn

Och dig själv, som kan leda till:

- Obekväma kläder och icke absorberande handdukar
- Tvål som inte löses upp och lämnar rester i ditt hår och på huden
- Försämrade effektivitet avseende rengöringsprodukter
- Mer tid för rengöring av utrymmen eller områden där kalkavlagringar uppstår

Lösningen är ett humusfilter, som genom jonbyte reducerar COD-Mn och färg i vattnet.

När du har behandlat ditt vatten kommer du att känna skillnaden omedelbart. Kläderna missfärgas inte längre, vattnet smakar gott och obehaglig lukt försvinner, du behöver inte längre fundera över hur du ska få bort alla missfärgningar i badrummet.

Rent och gott vatten direkt från drickskranen

VATTENRENINGSGRUPPEN
VRG H₂O AB
Auktoriserad service & försäljning av
Culligan produkter



Vattenreningsgruppen H₂O AB
Stångjärnsgatan 15
753 23 Uppsala
018-24 77 15
vattenreningsgruppen@telia.com

VATTENRENINGSGRUPPEN

– Vi har service på allt vi säljer!



Automatik

- Modell 5800 – Analog (LXT)
- Fiberförstärkt polymer automatik för överlägsen styrka och hållbarhet. Rostar ej och är UV-resistent
- Volymstyrning, tidsstyrning och veckodagsstyrning
- Mekaniken styrs av en optisk sensor för precision av de olika spelsekvenserna
- Downflow
- Lagringsminne vid strömavbrott

Vad som ingår

- Förbigångsventil
- Transformator, 230V/12V
- Avloppsslang, 2.5m
- Montage- och skötselinstruktion
- Programinställningslapp för ditt vatten

Filtertank och saltbehållare

- Livsmedelsgodkänd lagringstank för filtermaterialet
- Saltförrådet utfört i HDPE.
- Saltventilen är konstruerad med ett översvämningsskydd, för att förhindra att vatten svämmas över i saltbehållaren
- Jonbytarmassan är av hög kvalitet, i normalfallet behöver aldrig filtermaterialet bytas
- Kompatibelt med avhårdningssalt från diverse mataffär och byggvaruhus
- Vattenåterfyllning till saltbehållaren sker med renat vatten, för en renare saltbehållare

Garanti

- 1 års funktionsgaranti på levererad utrustning
- 1 års garanti avseende kvalitet på vattnet.

Teknisk specifikation

Modell	Saltförbrukning/regenerering		Kapacitet L/min vid tryckfall 1,0 bar	Filtermaterial Cullus	Saltförråd	Röransl.	Dimension		
	Minimum	Maximum					mm		
	Kg	Kg	Liter	Liter	Kg	DN	Ø	Höjd	Saltbehållare
H 15 VT	2,0	3,5	30	15	85	20	220	1352	380x380x790
H 25 VT	3,5	6,0	30	25	85	20	269	1350	380x380x790
H 45 VT	6,5	11,0	30	45	85	20	315	1460	380x380x790