

Problemvattenfilter

Tekonom

VRG Problemvattenfilter finns i olika utföranden och används för olika ändamål. Vi har delat in dessa filtertyper i nedanstående färgkategorier. Dessa filter finns att välja som helautomatiska- eller manuella filter.

Tekonom Röd avskiljer järn, mangan och sådan färg, lukt och smak som beror på hög järnhalt.

Tekonom Blå är ett kombinationsfilter som avskiljer järn, mangan och sådan färg, lukt och smak som beror på hög järnhalt. Filtret innehåller även ett filtermaterial som neutraliserar den aggressiva kolsyran, och därmed höjer vattnets pH-värde, således minskar vattnets ledningsangripande egenskaper.

Tekonom Svart avlägsnar sådan färg, lukt och smak som beror på förekomst av organiska sönderfallsprodukter eller svavelväte.

Tekonom Vit neutraliserar den aggressiva kolsyran, och därmed höjer vattnets pH-värde, således minskar vattnets ledningsangripande egenskaper.

Tekonom Gul ett vattenfilter som avskiljer partiklar och grumlighet.

Tekonom är ett vattenfilter framtaget för problemvatten med många möjligheter

VATTENRENINGSGRUPPEN
VRG H₂O AB
Auktoriserad service & försäljning av
Culligan produkter



Vattenreningsgruppen H₂O AB
Stångjärnsgatan 15
753 23 Uppsala
018-24 77 15
vattenreningsgruppen@telia.com

VATTENRENINGSGRUPPEN

– Vi har service på allt vi säljer!



Automatik



Doseringsstation



Förbigångsventil flex



Filterhuvud (manuell)

Automatik & Filtertank

- Modell 5800 – Analog (LXT)
- Fiberförstärkt polymer automatik för överlägsen styrka och hållbarhet. Rostar ej och är UV-resistent
- Volymstyrning, tidsstyrning och veckodagsstyrning
- Mekaniken styrs av en optisk sensor för precision av de olika spolsekvenserna
- Blandningsventil inblandning av obehandlat vatten
- Downflow
- Lagringsminne vid strömavbrott
- Livsmedelsgodkänd filtertank för filtermaterialet
- Komposit trycktank utförd med PE liner, utvändigt glasfiberförstärkt med Epoxi. Konstruerad för ett vattentryck upp till 10 bar.

Vad som ingår

- Standard förbigångsventil
- Transformator, 230V/12V
- Avloppsslang, 2.5m
- Montage- och skötselinstruktion
- Programinställningslapp för ditt vatten

Tillbehör

- Doseringsstation för Syreaktivator (Röd, Blå)
- Förbigångsventil flex
- Manuellt filterhuvud (ersätter automatiken)

Garanti

- 1 års funktionsgaranti på levererad utrustning
- 1 års garanti avseende kvalitet på vattnet.

Teknisk specifikation

Modell	Max Genomströmningskapacitet	Dimension Automatiskt filter		Dimension Manuellt filter	Spolvattenbehov L/min	Anslutning DN	Anmärkning
		mm		mm			
		Höjd	Diameter	Höjd			
Röd 10"	20	1365	269	1257	23	20	Regenereras med Syreaktivator
Röd 12"	30	1454	315	1367	38	20	
Blå 10"	20	1365	269	1257	23	20	Regenereras med Syreaktivator, behov av påfyllning av Cullneu T
Blå 12"	30	1454	315	1367	38	20	
Svart 10"	15 (25)	1365	269	1257	13	20	Filtermaterialet byts när kapaciteten är slut
Svart 12"	25 (40)	1454	315	1367	19	20	
Vit 10"	20	1365	269	1257	23	20	Filtermaterialet förbrukas i proportion till mängden aggressiv kolsyra i vattnet
Vit 12"	30	1454	315	1367	38	20	
Gul 10"	35	1365	269	1257	23	20	Normalt förbrukas inget filtermaterial
Gul 12"	50	1454	315	1367	38	20	