



# AVHÄRDNINGSFILTER VRG CSM

Ett kompakt och modernt avhärtningsfilter som lämpar sig perfekt för hushåll med mycket kalk i vattnet. VRG står för kvalitet, funktion och den senaste tekniken



 018-247715

 [info@vattenreningsgruppen.se](mailto:info@vattenreningsgruppen.se)

 [vattenreningsgruppen.se](http://vattenreningsgruppen.se)

# Mjukt vatten gör den fantastiska skillnaden

VRG CSM reducerar kalk och kan användas för hushållet eller andra applikationer. Filtret är utformat att få plats i de minsta utrymmen och är tillverkad av de högsta kvalitativa material i en elegant design.



## Avhårda med jonbyte

Denna filtermodell finns i två olika storlekar, skillnaden är hur mycket vatten som kan användas innan regenerering behöver utföras och dess fysiska storlek. Avhärningsfiltret reducerar kalcium- och magnesiumjoner (kalk) genom jonbyte och återuppladdas med avhärnings salt.

## Fördelar med avhärningsfilter



### Spara pengar

Kalkfritt vatten bidrar till ökad energieffektivitet i en varmvattenberedare och minskar slitage och igensättningar i värmeväxlaren. Använd mindre tvättmedel, diskmedel, kaffepulver och andra produkter som är i kontakt med vattnet



### Komfort

Kläder och handdukar återfår sin naturliga mjukhet och bekvämlighet, huden känns mjukare efter dusch och bad, glas och porslin återfår dess glans. Få ett slut på skrubbandet av kalkfläckar i duschen, diskbänken och bilen.

### Några av alla dess fördelar

- Volymstyrning & Tidsstyrning
- Display som visar felmeddelanden, återstående vattenkapacitet, spoltider, klocka, flödesindikering genom filter
- Lagringsminne vid strömavbrott
- Översvämningsskydd och breddavlopp
- Jonbytarmassan är av hög kvalitet och behöver i normalfallet aldrig bytas
- Inget specifikt avhärnings salt krävs för att det ska fungera som det ska
- Lätt att utföra service på tack vare lättåtkomliga komponenter

### Vad som ingår

- Förbigångsventil
- Transformator (230 V / 24 V)
- Avloppsslang (2,5 m)
- Programinställning för ditt vatten
- Montage- och skötselinstruktion
- 1 års funktionsgaranti på levererad utrustning och vattenkvalitet



Modell	Kapacitet		Ansl.	Flöde vid 2,5 bar	Mått (mm)
	m <sup>3</sup> x °dH	Saltförbrukning			
10L	18-34	1,0-2,5 kg	G20	46,7	265x465x655
20L	50-76	1,5-5,0 kg	G20	45,5	265x465x1110